



Uitgave: Augustus 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND vast

OMSCHRIJVING	Tenco Antirust Compound Vast is een roestwerend product op basis van paraffinische componenten en speciale vetten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Kan gebruikt worden over bestaande roest om verdere aantasting van metaal te voorkomen. Verlengt de levensduur. Geeft een waterbestendige niet hardende deklaag. Kan vermengd worden met verf, \pm 5-10%.
GEBRUIKSDOEL	Tenco Antirust Compound Vast wordt onder meer gebruikt achter betimmering van schepen en binnenzijde van autoportieren.
KLEUR EN GLANS	Bruingeel
BASIS GEGEVENS	
Voorkomen	pasteus
Vlampunt	> ca. 75°C
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar
Dampdichtheid	zwaarder dan lucht
Verbruik	3 – 4 m ² /liter
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vuil en losse roest. Aanbrengen met kwast of borstel. Tenco Anti Rust Compound Vast is gebruiksklaar.
VERDUNNING	Tenco Anti Rust Compound Vast kan met terpentine worden verwijderd. Tevens kan gereedschap met terpentine worden gereinigd.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i) 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.
VERPAKKINGEN	5000 ml., 10 ltr., 25 ltr.