



# POLYTROL®

## KLEURHERSTELLER

### Productbeschrijving

Kleurhersteller voor kunststof, steen, metaal, cement, tegels...

### Eigenschappen

- Doet gepolijste of verchroomde metalen weer glanzen en beschermt ze: aluminium, chroom, messing, brons...
- Frist de kleur en het aanzicht van kunststoffen en gelcoats op (autobumpers, boten, tuinmeubels, luiken).
- Vernieuwt marmer, tegels, grafzerken, leien, terracotta, betontegels die na verloop van tijd verkleurd zijn.
- Herstelt de glans van verf- en vernislagen die te lijden hebben van weersinvloeden.
- Bevat geen siliconen.

### Toepassingen

**Binnen / buiten.**



**Huis / Hang- en sluitwerk:** tegels, marmer, leisteen, aluminium van terrasdeuren, veranda's, verven en vernissen, messing, brons...



**Buiten / Tuin:** tuinmeubels, luiken, poortjes, betontegels, grafzerken, terracotta...



**Motor:** kunststof onderdelen...



**Auto:** chroom, wioldoppen, bumpers, dashboard...



**Boten:** romp van boot...

<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Kleur:</b> Licht amber.</p> <p><b>Oplosmiddel:</b> White spirit.</p> <p><b>Densiteit (bij 18°C):</b> 0,855 ± 0,02.</p> <p><b>Vlampunt:</b> &gt; 60°C.</p> <p><b>Viscositeit:</b> Dunvloeibare vloeistof.</p> <p><b>Vastestofgehalte:</b> 33 % ± 2.</p> <p><b>Verdunning:</b> Gebruiksklaar – niet verdunnen.</p> <p><b>Verpakkingen:</b> Spuitbus 250 ml, 0,5 l, 1 l, 20 l, 200 l.</p> <p><b>Rendement:</b> 18 m<sup>2</sup>/l.</p> <p><b>Houdbaarheid:</b> Minstens 5 jaar in de ongeopende originele verpakking.</p> <p><b>Gereedschap:</b> Verfborstel, rol, niet-pluizende doek.</p>
<b>Verwerkingsadvies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om te vermijden dat POLYTROL® te snel zou drogen, het product telkens op een kleine oppervlakte aanbrengen.</li> <li>• POLYTROL® niet aanbrengen op warme oppervlakken of in de volle zon.</li> <li>• Delen die niet moeten worden behandeld, afdekken.</li> <li>• Voor het aanbrengen van POLYTROL® er steeds voor zorgen dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van vetvlekken en silicone zijn.</li> <li>• Reinig metaal en kunststof voor een behandeling met POLYTROL® bij voorkeur met PURA-TROL*.</li> <li>• Zeer grondig naspoelen met zoet water en minstens 12 uur laten drogen.</li> </ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzichtig een laag POLYTROL® aanbrengen met een zachte borstel. Let op voor druiptsporen (metalen oppervlakken zorgvuldig afschuren met in POLYTROL® gedrenkte extra fijne staalwol).</li> <li>• 10 tot 20 minuten laten inwerken en vervolgens het overtollige product met een schone, pluivrije doek of absorberende tissues afvegen.</li> <li>• Voor het afvegen POLYTROL® niet laten drogen.</li> <li>• Minstens 24 uur wachten om het behandelde oppervlak weer in gebruik te nemen.</li> </ul>
<b>Reiniging gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met white spirit meteen na gebruik.</li> </ul>
<b>Veiligheid</b>	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <b>www.owatrol.com</b> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.</p>
<b>Datum van uitgifte</b>	<p>02.2016</p>

\* Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**www.owatrol.com**

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

POLYTROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl