



Quality is in our nature

PRODUCTINFORMATIE

September 2014



EUROL MONOGRADE 30

Eurol® Monograde is speciaal ontwikkeld voor licht- en zwaarbelaste benzine- motoren, dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren.

Eurol® Monograde heeft een sterk reinigend en beschermend vermogen. Hierdoor voorkomt het koolaanslag en afzettingen op de zuigers, op de kleppen en in de verbrandingsruimten.

Eurol® Monograde biedt een goede bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft en olie-indikking wordt voorkomen.

PERFORMANCE

API: SF/CC-CD
FORD: M2C-153C
GM: P 6085-M
MB 226.1
MIL-L-46152C /MIL-L-2104B
CCMC G2/D1

SPECIFIEKE WAARDEN

		30	40	50
Soortelijk gewicht bij 20C	Kg/L	0,887	0,893	0,895
Viscositeit 100C	cSt	11,4	15,0	17,0
Viscositeit 40C	cSt	104,8	159,2	190,8
Viscositeits Index		95	94	95
Vlampunt COC	C	236	245	249
Stolpunt	C	-18	-15	-15
Sulfaatas	Gew%	0,80	0,80	0,80

LEVERBARE VOLUMES

E101220 - 1L, E101220 - 5L, E101220 - 60L, E101220 - 210L

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

