

Relius Rapidprimer

Omschrijving: Een sneldrogende grondverf voor binnen en buiten.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ goede vloeijing en vulling
- ♦ uitstekende hechting
- ♦ snelle stapelbaarheid

Toepassingen: ♦ uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF

Productinformatie:

bindmiddel ♦ alkydhars
dichtheid ♦ 1,2 kg per ltr
theoretisch rendement ♦ 10 - 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
glansgraad ♦ mat
houdbaarheid ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking ♦ kwast, roller en airless (airless spuitdruk 80 - 100 bar, spuitnozzle 0,011 inch)
droging bij 20°C ♦ na ca. 30 minuten stofdroog
verwerkingscondities ♦ na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar met diverse laksystemen, met oplosmiddelhoudende producten
♦ na ca. 4 uur overschilderbaar met waterverdunbare producten
♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
verduunning ♦ terpentine

Levering:

verpakking ♦ 0,75 ltr en 2,5 ltr
basis ♦ Wit en transparant

Systemen:

voorbehandeling ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
♦ eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine
♦ gladde ondergronden opschuren

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.