

TECHNISCHE GEGEVENS

ANZA X3 Superior HiCap Felt



PRODUCTBESCHRIJVING

X3 Superior HiCap Felt is een reeks van polyesterrollers die beschikbaar zijn in de volgende afmetingen:

- Afmetingen: 10 cm mini, 10 cm MIDI, 15 cm mini, 18 cm - en 25 cm maxi stoksysteem. Vereist mini-handgrepen in de standaardafmeting van 6 mm en maxi-handgrepen in de afmeting van 8 mm (op de stalen houder).
- Ontworpen voor primers met lage viscositeit, topcoatverf en antifouling. Poolhoogte 6-7 mm. Speciaal ontwikkeld voor een hoge verfoptname en -afgifte en een hoge spreidingssnelheid. Zorgt voor een glad oppervlak met gelijkmatige dekking zonder gemiste plekken en zonder vezelverlies.
- Bestand tegen sterke oplosmiddelen.

GEBRUIK

Voor gebruik met primers met een lage viscositeit, topcoatverf en antifouling waarvoor ongeveer 100 micron nodig is en een goede dekkraft. *Niet geschikt voor het aanbrengen van high-buildproducten, maar zeer geschikt om met verdunner te gebruiken en een gladde afwerking te verkrijgen op PFP na het aanbrengen met een airless spray, roller of kwast.*

Maakt het mogelijk om de aangeraden verfdikte en gewenste afwerking te verkrijgen volgens de aanbevelingen van verfleveranciers.

- **Typische bereikte WFT in primers en topcoat: 100-125 micron**

Getest en aanbevolen door Jotun voor Barrier Smart Pack en Hardtop One.