

TECHNISCHE GEGEVENS

ANZA X6 PA NoLoss



PRODUCTBESCHRIJVING

X6 PA NoLoss is een eindeloze reeks polyamiderollers die beschikbaar zijn in de volgende afmetingen:

- Afmetingen: 10 cm mini, 15 cm mini, 18 cm - en 25 cm maxi stoksysteem. Vereist mini-handgrepen in de standaardafmeting van 6 mm en maxi-handgrepen in de afmeting van 8 mm (op de stalen houder).
- Poolhoogte 13 mm. Speciaal ontwikkeld voor een hoge verfopname en -afgifte en hoge spreidingssnelheid zonder gemiste plekken.
- Bestand tegen sterke oplosmiddelen.

GEBRUIK

Voor gebruik met primers met een hoge viscositeit, high-buildverven (mastic) en PFP-producten. Zorgt voor een gelijkmatige dekking zonder gemiste plekken en zonder vezelverlies. *Niet geschikt voor topcoatverf.*

Maakt het mogelijk om de aangeraden verfdikte en gewenste afwerking te verkrijgen volgens de aanbevelingen van verfleveranciers.

- **Typische bereikte WFT bij high-build (mastic): 200-300 micron.**
- **Typische bereikte WFT bij PFP (passive fire protection): 500-800 micron.**

Getest en aanbevolen door Jotun voor Jotamastic Smart Pack HB.