

NELFASOL

VERDUNNER 2K PU

Nelfasol Verdunner 2K PU is een mix van hoogwaardige verdunningen welke special is samengesteld voor een optimale verwerking van 2-componenten polyurethaan aflakken en is universeel toepasbaar als kwast/rol en spuitverdunning.

- Uitstekend mengbaar met polyurethaan lakken
- Toepasbaar als kwast/rol verdunning
- Toepasbaar voor verwerking met luchtspuit
- Toepasbaar voor verwerking met airless spray

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Mix van speciaal verdunners.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,88 kg/dm³

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij opslag tussen de 5°C en 35°C tenminste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingen niet blootstellen aan direct zonlicht.

VERPAKKINGEN

Bussen van 1 liter, 5 liter en 25 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

NELFASOL VERDUNNER 2K PU toepassen als kwast/rol of spuitverdunner in de volgende producten:

NELFADUR VERNIS 2DN HOOGGLANS

NELFADUR VERNIS 2DN ZIJDEGLANS

NELFADUR LAKVERF 2DN

NELFADUR TOPFINISH SEMIGLOSS

NELFADUR TOPFINISH ZG

NYLO POOLFINISH

Na het mengen van de stamlak en verharder het mengsel 10 minuten laten rusten (inductietijd) en vervolgens het mengsel op de gewenste verwerkingsviscositeit brengen.

Kwast/roller

Verdunning : 0-5% NELFASOL VERDUNNER 2K PU

NB: Product bij voorkeur niet/minimaal verdunnen.

Luchtspuit

Verdunning : 5-10% NELFASOL VERDUNNER 2K PU

Airless spray

Verdunning : 0-5% NELFASOL VERDUNNER 2K PU

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Verwerking

Tijdens het gebruik altijd zorgen voor voldoende ventilatie (verhoogde concentraties dampen kunnen brand-/explosiegevaar veroorzaken)

Altijd zorgen voor afdoende adembescherming tijdens verwerking in gesloten en/of onvoldoende geventileerde ruimten.

Tijdens de werkzaamheden de verpakking altijd goed gesloten houden om verdamping te voorkomen.

Opslag

Bij opslag en transport dient het product in een goed afgesloten en onbeschadigde originele verpakking te worden bewaard.

Milieu

Afval en lege verpakkingen mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid maar dienen te worden afgevoerd volgens de daarop van toepassing zijn regelgeving en bepalingen.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV houdt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Marine Paints BV, Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum, Tel: +31(0)518-418000